

Colhedoras

## Braud Gama de Alta Capacidade



[Visão Geral](#)

[Modelos](#)

[Especificações Técnicas](#)

[Folhetos](#)

[FALE CONOSCO](#)

[PEÇA UMA COTAÇÃO](#)



## Excelência Reinventada

Os novos modelos Braud 9000L são fabricados com DNA do comprovado design Braud, proporcionando máxima produtividade e qualidade na colheita. O sistema de vibração SDC, com fixação flexível traseira dos agitadores e acoplamento frontal rápido, remove e desprende as uvas com delicadeza. O sistema de cestos NORIA garante o máximo cuidado com as videiras e os frutos colhidos. Essas inovações testadas da Braud agora são incorporadas ao design de soluções mais eficientes e fáceis de usar, combinadas com o melhor sistema desengaçador, permitindo a colheita em todos os vinhedos. O resultado é uma maior limpeza e desempenho, facilidade de uso e baixo custo de propriedade.

### SAIBA MAIS

[FALE CONOSCO](#)

[PEÇA UMA COTAÇÃO](#)



## Modelos



**New Holland 9030L**

FALE CONOSCO

PEÇA UMA COTAÇÃO



**New Holland 9070L**



**New Holland 9070L Plus**



**New Holland 9090L**

## Especificações Técnicas

### RECOLHER TUDO

Quais especificações você está procurando?

[New Holland 9030L](#)

[New Holland 9050L](#)

[FALE CONOSCO](#)

[PEÇA UMA COTAÇÃO](#)



### Altura máxima de descarga

Altura máxima de descarga	2,60 m	2,60 m
---------------------------	--------	--------

Colhedora de uvas multiuso com engate rápido	-	Standard
--	---	----------

### Motor

Tipo	FPT NEF	FPT NEF
------	---------	---------

Potência ECE R120 - ISO 14396	106 kW / 144 CV	106 kW / 144 CV
-------------------------------	-----------------	-----------------

Cilindros/Aspiração	4 Turbo intercooler	4 Turbo intercooler
---------------------	---------------------	---------------------

Ventilador de refrigeração reversível	Opcional - Kit DIA	Opcional
---------------------------------------	--------------------	----------

Emissões motor	Estágio V	Estágio V
----------------	-----------	-----------

Sistema ECOBlue™ HI-eSCR 2 (Redução Catalítica Seletiva)	Standard	Standard
--	----------	----------

### Unidade Base

Capacidade de Diesel/AdBlue	240/41 L	240/41 L
-----------------------------	----------	----------

Transmissão hidrostática de grande	Standard	Standard
------------------------------------	----------	----------

FALE CONOSCO

PEÇA UMA COTAÇÃO



<b>Velocidade na estrada (30 km/h) a 1800 rpm</b>	-	-
<b>Suspensão hidropneumática nas rodas dianteiras</b>	-	Opcional
<b>Ângulo de viragem máximo</b>	90°	90°
<b>Limitador de torque nas rodas dianteiras</b>	Opcional - Kit DIA	Standard
<b>Inclinação máxima (com sem-fim)</b>	35%	35%
<b>Inclinação máxima (com desengaçador)</b>	30%	30%
<b>Inclinação máxima (com Opti-Grape™)</b>	25%	25%
<b>Inclinação lateral máxima</b>	30%	30%
<b>IMS 2.0 - Sistema de Gerenciamento Inteligente de 2ª geração</b>	Standard	Standard
<b>CDHA - Correção automática de altura e inclinação lateral</b>	Opcional - Kit DIA	Standard
<b>Freio de estacionamento</b>	Standard	Standard

FALE CONOSCO

PEÇA UMA COTAÇÃO



<b>Porta-implementos traseiro polivalente</b>	-	Opcional
---	---	----------

### Cabeça de coletor

<b>Número de Agitadores SDC (equipamento padrão)</b>	10	14
--	----	----

<b>Sistema de Agitação de Baixa Altura (40 mm acima das cestas)</b>	-	Standard
---	---	----------

<b>Engate semirrápido do cabeça de coletor</b>	Standard	Standard
--	----------	----------

<b>Sistema de Aproximação Elétrica de Agitadores</b>	Opcional	Opcional
--	----------	----------

<b>Comprimento Estanque das Cestas coletoras</b>	2300 mm	2300 mm
--	---------	---------

<b>Número de Cestas coletoras</b>	2 x 63	2 x 63
-----------------------------------	--------	--------

<b>Tamanho da Cesta</b>	XXL 4 remaches	XXL 4 clips
-------------------------	----------------	-------------

<b>Sensor de Solo para Nivelamento Automático</b>	Opcional - Kit DIA	Standard
---	--------------------	----------

<b>Sistema Tensor de Cestas</b>	Standard	Standard - Sistema sem ferramentas
---------------------------------	----------	------------------------------------

FALE CONOSCO

PEÇA UMA COTAÇÃO



<b>Transportadores de Limpeza de Grande Capacidade</b>	700 mm	700 mm
<b>Ventiladores de Limpeza Superiores com Extrator Traseiro</b>	Standard	Standard
<b>Ventiladores de Limpeza Inferiores</b>	Opcional - Kit DIA	Opcional
<b>Rosca sem-fim</b>	Opcional	Opcional
<b>Desengaçador com Sistema de Ajuste Fácil da Altura dos Rotores</b>	Opcional	Opcional
<b>Conexão/desconexão do desengaçador a partir da cabine</b>	-	Opcional
<b>Opti-Grape™ II com Espalhador de Cultivo e Enchimento Automático (sem tremonha lateral)</b>	-	Opcional
<b>2 tremonhas de Aço Inoxidável (litros, exceto Opti-Grape™ II) (I)</b>	3100/3600 L	3100 / 3600 L
<b>Tremonha de Descarga Lateral com Distribuidor de Produto</b>	-	-

Capacidade da

FALE CONOSCO

PEÇA UMA COTAÇÃO



## e Válvulas

Controle Remoto de Lavagem	Opcional - Kit DIA	Standard
----------------------------	--------------------	----------

Macacão para lavagem (kit com 2 tamanhos: M-L e XL-XXL)	Opcional - Kit DIA	Standard
---	--------------------	----------

Lubrificação centralizada da cabeça de coletor	Standard	Standard
--	----------	----------

## Cabine

Volume Interno da Cabine	2,23 m <sup>3</sup>	2,23 m <sup>3</sup>
--------------------------	---------------------	---------------------

Superfície Envidraçada da Cabine	2,27 m <sup>2</sup>	2,27 m <sup>2</sup>
----------------------------------	---------------------	---------------------

Plataforma e Escada de Acesso Elétrico com Luzes	Standard - Plataforma manual	Standard
--	------------------------------	----------

Estrutura de Proteção	ROPS código 8	ROPS código 8
-----------------------	---------------	---------------

Ar Condicionado e Geladeira	Standard	Standard
-----------------------------	----------	----------

Sistema de Filtragem da Cabine / Nível de Categoria (EN 15695)	Standard / 2	Standard / 2
--	--------------	--------------

Pacote Blue Cab™ 4	-	Opcional
--------------------	---	----------

FALE CONOSCO

PEÇA UMA COTAÇÃO



## falantes Integrado

### Apoio de Braço

Ajustável e Joystick Multifuncional	Standard	Standard
-------------------------------------	----------	----------

### Monitor IntelliView™ IV

com Tela Sensível ao Toque e Posição Ajustável	Standard - Cabine	Standard
--	-------------------	----------

### Monitor Colorido

Divisível para Câmeras	Standard - Em IntelliView™ IV	Standard
------------------------	-------------------------------	----------

Câmeras (cor)	2 serie / +2 opc.	2 serie / +2 opc
---------------	-------------------	------------------

### Coluna de Direção e

Assento Ajustável Pneumático	Standard	Standard
------------------------------	----------	----------

### Assento Deluxe Bicolor

Aquecido e Ventilado	Opcional	Opcional
----------------------	----------	----------

Painel de Controle de Luzes (LCP)	10	12
-----------------------------------	----	----

Espelhos Retrovisores com Ajuste Elétrico	Standard	Standard
---	----------	----------

Espelhos Retrovisores Direitos Retrátéis	Standard	Standard
--	----------	----------

Para-sóis Dianteiro e Traseiro	Standard	Standard
--------------------------------	----------	----------

## Premium Viticulture

FALE CONOSCO

PEÇA UMA COTAÇÃO



<b>Sistema de Pesagem Estática do Produto</b>	Opcional - Kit DIA	Opcional
<b>Paquete Telemático Professional New Holland FieldOps™</b>	-	Opcional
<b>CustomSteer™</b>	-	Opcional
<b>SmartSteer™</b>	-	Opcional
<b>Dimensões e Pneus</b>		
<b>Pneus Dianteiros Disponíveis</b>	340-85R24/ 420-70R24/ 400-80R24	340-85R24/ 420-70R24/ 400-80R24
<b>Pneus Traseiros Disponíveis</b>	440-80R28/ 480-70R28/ 540-65R28/ 600-65R28	440-80R28/ 480-70R28/ 540-65R28/ 600-65R28
<b>Altura Máxima com Cabine, cabeça de coletor no solo</b>	3,69 m	3,69 m
<b>Comprimento Máximo</b>	6,0 m	6,0 m
<b>Largura Máxima da Unidade Base</b>	2,99 m	2,99 m
<b>Largura Mínima com cabeça de coleta Montado em Rodas Traseiras</b>	2,53 m	2,53 m
<b>Altura Livre</b>	2,00-2,60 m	2,00-2,60 m

FALE CONOSCO

PEÇA UMA COTAÇÃO

**Altura Máxima do Eixo**

de Inclinação das tremonhas	2,88 m	2,88 m
-----------------------------	--------	--------

**Altura Máxima de**

Descarga da tremonha Lateral	-	-
------------------------------	---	---

**Deslocamento Traseiro**

da cabeça de coletor (em relação ao eixo das rodas)	650 m	650 m
---	-------	-------

**Altura Útil Máxima do**

Agitador	1,27 m	1,27 m / -
----------	--------	------------

Brasil



EQUIPAMENTOS E SUPORTE

CONECTE-SE CONOSCO

EXPLORAR

FALE CONOSCO

PEÇA UMA COTAÇÃO



FALE CONOSCO

PEÇA UMA COTAÇÃO