

PLATAFORMA SUPERFLEX



EFICIÊNCIA

Com o engate rápido disponível em todos os modelos, troque de lavoura de maneira fácil e rápida. Sem perder tempo com montagem ou configuração.



VERSATILIDADE

A mesma plataforma para todo tipo de grão. A plataforma SUPERFLEX da New Holland tem a possibilidade de ser ajustada e se tornar rígida para realizar a colheita do trigo ou ser equipada com o kit-feijão, mantendo a qualidade de grão em qualquer cultura. Além disso, há o modelo rígido para colheita de arroz



MELHOR FLUXO DE MATERIAL

Alimentação constante e alto fluxo de material para a colheitadeira são pontos críticos para uma alta performance de colheita. A Plataforma Superflex da New Holland possui dedos retráteis em toda sua extensão e uma barra de corte flexível com dedos de corte autolimpantes que promovem um alto e constante fluxo de material para o elevador de palha da colheitadeira. Mantendo a alta performance e eficiência mesmo em condições adversas.



BAIXOS ÍNDICES DE PERDAS

Com alta capacidade de copiar o solo a plataforma superflex NH mantém os baixos índices de perdas mesmo em regiões com relevo acidentado.

**NEW HOLLAND**

SEMPRE COM VOCÊ

MODELO		740CF			
TAMANHO BARRA DE CORTE		20'	25'	30'	35'
VELOCIDADE DO MOLINETE		0 – 60 rpm			
ACIONAMENTO		SIMPLES		SIMPLES/DUPLO	
DIÂMETRO DO CARACOL		406 mm			
VELOCIDADE DA CAIXA DE NAVALHA		1.300 CORTES/min			
CAIXAS DE NAVALHA		1		1 OU 2	
MODELO DO DEDO DE CORTE		CURTO – DEDO LONGO OPCIONAL			
SUSPENSÃO (AJUSTE DE PRESSÃO DE SOLO)		BLOCOS DE TORÇÃO			
PESO	ACIONAMENTO SIMPLES	1.750 kg	2.188 kg	2.626 kg	3.070 kg
	ACIONAMENTO DUPLO	-		2.930 kg	3.380 kg
LARGURA TOTAL		6,7 m	8,2 m	9,7 m	11,2 m